



Ηλεκτροκίνητο μηχάνημα αντιβάρου με τέσσερις τροχούς

CBH 2.0

ύψος ανύψωσης: 3000-4500 mm / Φέρουσα ικανότητα: 2000 kg



CBH 2.0

Περονοφόρα μηχανήματα που λειτουργούν απλά.

Κατασκευασμένα για χρήση σε μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα.

Το ηλεκτροκίνητο περονοφόρο μηχάνημα AntOn by Jungheinrich CBH συνδυάζει όλα όσα χρειάζονται στην απαιτητική καθημερινότητα στην εργασία: στιβαρή τεχνολογία, εύκολο χειρισμό και αξιόπιστη απόδοση. Είτε στην αποθήκη είτε σε εξωτερικούς χώρους ή στη ράμπα φόρτωσης: Το CBH είναι ευέλικτο και αποδίδει ακριβώς εκεί που χρειάζεται. Από εσωτερικές μεταφορές έως τη γρήγορη φόρτωση και εκφόρτωση φορτηγών και τις ευέλικτες εργασίες σε στενούς χώρους – το ηλεκτροκίνητο περονοφόρο μηχάνημα κάνει τη δουλειά σας πιο εύκολη. Εντυπωσιάζει όχι μόνο στην καθημερινή χρήση, αλλά και με την άμεση διαθεσιμότητά του και τη σχέση τιμής-απόδοσης που κάνουν την είσοδο στην ηλεκτροκίνηση ιδιαίτερα ελκυστική.

Με σύγχρονο συσσωρευτή ιόντων λιθίου, το CBH προσφέρει ακριβώς την ευελιξία που χρειάζεται σήμερα η επιχείρησή σας – και κάνει την απόφαση εύκολη: για ένα περονοφόρο μηχάνημα το οποίο λειτουργεί απλά.

Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

- Αξιόπιστη τεχνολογία για καθημερινή χρήση.
- Στιβαρή κατασκευή για πληθώρα απαιτήσεων.
- Ο απλός χειρισμός εξασφαλίζει την άνετη εργασία.
- Η τεχνολογία ιόντων λιθίου επιτρέπει τη γρήγορη φόρτιση και τη συνέπεια στην απόδοση.
- Υψηλή διαθεσιμότητα για εξαιρετικά γρήγορη παράδοση.

Ιστοί

CBH 2.0	Ανύψωση (h3)	Υψος συνεπτυγμένου ιστού (h1)	Ελεύθερη ανύψωση (h2)	Υψος ιστού σε έκταση (h4)	Κλίση φορέα περόνης προς τα εμπρός/πίσω
Διπλός ιστός ZT	3000 mm	2090 mm	195 mm	4060 mm	6 / 10 °
CBH 2.0, CBH 2.0 (V3: DZ4500, ελαστικά υψηλής ελαστικότητας (SE), συσσωρευτής 230 Ah), CBH 2.0 (V4: DZ4500, ελαστικά που δεν αφήνουν σημάδια, συσσωρευτής 230 Ah), CBH 2.0 (V5: DZ4500, ελαστικά υψηλής ελαστικότητας (SE), συσσωρευτής 410 Ah), CBH 2.0 (V6: DZ4500, ελαστικά που δεν αφήνουν σημάδια, συσσωρευτής 410 Ah)	Ανύψωση (h3)	Υψος συνεπτυγμένου ιστού (h1)	Ελεύθερη ανύψωση (h2)	Υψος ιστού σε έκταση (h4)	Κλίση φορέα περόνης προς τα εμπρός/πίσω
Τριπλός ιστός DZ	4500 mm	2160 mm	1135 mm	5595 mm	6 / 6 °

πίνακας VDI

σημάδι	1.1	Κατασκευαστής (μικρό όνομα)		Jungheinrich				
	1.2	Σήμα τύπου του κατασκευαστή		CBH 2.0				
	1.3	Μηχανισμός κίνησης		Ηλεκτρο-				
	1.4	Χειρισμός		Κάθισμα				
	1.5	φέρουσα ικανότητα / φορτίο	Q	kg	2000			
	1.6	Απόσταση κέντρου βάρους φορτίου	c	mm	500			
	1.8	Απόσταση φορτίου	x	mm	495			
	1.9	Μεταξόνιο	y	mm	1540			
	βάρη	2.1.1	Ίδιο βάρος (με μπαταρία)		kg	3549		
2.2		Φορτίο άξονα με φορτίο μπροστά/πίσω		kg	4930 / 619			
2.3		Φορτίο άξονα χωρίς φορτίο μπροστά/πίσω		kg	1635 / 1909			
Τροχοί/Πλαίσιο	3.1	Ελαστικά			Υλικό υψηλής ελαστικότητας (SE)	nicht kreidend	Υλικό υψηλής ελαστικότητας (SE)	nicht kreidend
	3.2	Μέγεθος ελαστικών, μπροστά			7.00-12			
	3.3	Μέγεθος ελαστικών, πίσω			18x7-8			
	3.5	Τροχοί, αριθμός μπροστά / πίσω (* = καθοδηγούμενοι)			2x / 2			
	3.6	Μετατρόχιο, μπροστά	b10	mm	975			
	3.7	Μετατρόχιο, πίσω	b11	mm	955			
	Βασικές διαστάσεις	4.2	Ύψος συνεπτυγμένου ιστού (h1)	h1	mm	2090		
4.3		Ελεύθερη ανύψωση (h2)	h2	mm	120			
4.4		Ανύψωση (h3)	h3	mm	3000			
4.5		Ύψος ιστού σε έκταση (h4)	h4	mm	4025			
4.7		Ύψος της προστατευτικής οροφής (καμπίνας)	h6	mm	2165			
4.8		Ύψος καθίσματος / διαρκούς ύψος	h7	mm	1095			
4.12		Ύψος συνδέσμου	h10	mm	310			
4.19		Συνολικό μήκος	l1	mm	3535			
4.20		Μήκος, συμπεριλαμβανομένου του πίσω μέρους περόνης	l2	mm	2385			
4.21.1		Συνολικό πλάτος	b1	mm	1154			
4.22		διαστάσεις διχαλών περόνης	s/ e/l	mm	40 x 122 x 1150			
4.23		κατηγορία σύνδεσης φορείου περονών			2A			
4.24		Πλάτος φορέα περόνης	b3	mm	1040			
4.31		Απόσταση από το έδαφος με φορτίο κάτω από τον σκελετό ανύψωσης	m1	mm	125			
4.32		Απόσταση από το έδαφος έως το κέντρο του μεταξονίου	m2	mm	150			
Δεδομένα ισχύος		4.34.1	Πλάτος εργασίας (παλέτα 1000 x 1200 σταυρωτά)	Ast	mm	3824		
	4.34.2	Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος)	Ast	mm	4024			
	4.35	Ακτίνα στροφής	Wa	mm	2129			
	4.36	Ελάχιστη απόσταση σημείου περιστροφής	b13	mm	662			
	5.1	Ταχύτητα οδήγησης με/χωρίς φορτίο		km/h	14 / 15			
	5.2	Ταχύτητα ανύψωσης με/χωρίς φορτίο		m/s	0,4 / 0,41			
	5.3	Ταχύτητα κατεβάσματος με/χωρίς φορτίο		m/s	0,54 / 0,56			
	5.5	Δύναμη έλξης με/χωρίς φορτίο		N	2090 / 2090			
	5.6	Μέγιστη δύναμη έλξης με/χωρίς φορτίο		N	12570 / 12570			
5.7	Ικανότητα αναρρίχησης με/χωρίς φορτίο		%	7 / 14				
5.8	Μέγ. ικανότητα αναρρίχησης με/χωρίς φορτίο		%	15 / 20				
5.9	Χρόνος επιτάχυνσης με/χωρίς φορτίο		s	7,9 / 7,5				

Ηλεκτρικό μοτέρ / Ηλεκτρονικά	5.10	Ποδόφρενο		υδραυλικό
	6.1	Κινητήρας οδήγησης, ισχύς S2 60 min	kW	10
	6.2	Κινητήρας ανύψωσης, ισχύς με S3	kW	16
	6.4	Τάση μπαταρίας / Ονομαστική χωρητικότητα	V / Ah	80 / 230
	6.6.1	Κατανάλωση ενέργειας βάσει κύκλου EN	kWh/h	6,77
	6.6.2	Ισοδύναμο CO2 σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 23308	kg/hO	3,7
	6.7	Απόδοση διαχείρισης εμπορευμάτων	t/h	116
	6.8.1	Κατανάλωση ενέργειας με μέγιστη απόδοση διαχείρισης εμπορευμάτων	kWh/h	5,88
άλλος	8.1	Είδος ελέγχου οδήγησης		AC
	10.1	Πίεση λειτουργίας για προσαρτώμενη συσκευή	bar	180
	10.2	Ροή λαδιού για προσαρτώμενες συσκευές	l/min	35
	10.7	Στάθμη ηχητικής πίεσης κατά EN12053	dB (A)	74
<p>- Αυτό το δελτίο τύπου κατά την Οδηγία VDI 2198 αναφέρει μόνο τις τεχνικές τιμές του βασικού μηχανήματος. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν, αν χρησιμοποιούνται άλλα ελαστικά, διαφορετικοί ιστοί, προσαρτώμενες συσκευές κ.λπ.</p>				

παράρτημα

